

AUTOMIX 30 – lisäominaisuuksin varustettu ulkoilmaohjattu lämmönsäätäjä

AUTOMIX 30 on Automix 10 tavoin ulkolämpötilan mukaan vesikiertoista patteri- tai lattialämmitystä ohjaava säätölaite.

Automix 30 avulla saavutetaan talon jokaiseen huoneeseen miellyttävän tasainen lämpötila. Laite reagoi tarpeen mukaan ulkolämpötilan muutoksiin, jolloin huoneiden lämpötila pysyy mukavana. Automix 30:ssa on menoveden minimi- ja maksimi-lämpötilan säätö.

Laitteessa on mukana ohjelmakello, jonka avulla voit ohjelmoida huonelämpötilaa vuorokauden aikana haluamallasi tavalla. Automix 30 on lisäksi mukana pumpun pysäytysmahdollisuus, jolla kiertovesipumpun toiminta voidaan esimerkiksi kesänajaksi pysäyttää. Automix 30 automaattinen huoltotoiminto estää pumpun jumitumisen. Automix 30 on saatavana erilaisia kelloversioita:

- AUTOMIX 30 E:ssä on elektroninen kello, jossa on 24 tunnin säätöohjelma
- AUTOMIX 30 Q:ssa on kvartsikello, jolla on mahdollista säätää vuorokausi- ja viikko-ohjelma kahden tunnin väleille
- AUTOMIX 30 D:ssä on digitaalikello, jossa on mahdollista säätää vuorokausi- ja viikko-ohjelma minuutin tarkkuudella

Automix 30 erilaiset ohjelmointitoiminnot mahdollistavat tarkat lämpötilan säädöt ja sitä kautta mittavan energiansäästön. Lisävarustetut laitteet soveltuvat erityisen hyvin mm. asuntoihin, joissa ei oleskella säännöllisesti.

Automix 30 E



Automix 30 Q



Automix 30 D



Asennus:

Automix 30 toimitetaan täysin asennusvalmiina. Asennus tapahtuu vaivattomasti yhdistämällä pistoke lähimpään sähköpistorasiaan. Sähköasentajaa ei tarvita. Automix 30 on helppo asentaa niin oikea- kuin vasenkätiseen venttiiliin. Automix 30 ulkoilma-anturi kannattaa asentaa suoralta auringonpahteelta ja kovalta tuulelta suojaan paikkaan. Yleisin paikka anturille on talon pohjoisseinä.

Tilaustiedot:

LVI-koodi	Tuotenro	Nimike	EAN nro	RSK nro
4367071	1130000	AUTOMIX 30 E elektronisella kellolla	6418733113005	
4367076	1130010	AM 30 RA huoneanturi 15 metrin ohjausjohdolla malliin AUTOMIX 30 E	1648733113036	
4367072	1130003	AUTOMIX 30 Q kvartsikellolla	6418733113012	
4367073	1130008	AUTOMIX 30 D digitaalikello	6418733113029	6117333
4367077	1130011	AM 30 RB huoneanturi 15 metrin ohjausjohdolla malleihin AUTOMIX 30 Q ja 30 D	6418733113043	6117335
	1130012	AM 30 RC suuntaissiirtimen kaukosäädin 15 metrin johdolla		
4367078	1130013	AM 30 PC pumpunohjausyksikkö 230 V 2 A 3 metrin johdolla		
4367110	8802	Anturin 10 metrin jatkojohto, 4-napainen		

Tekniset tiedot

Säätötapa 3-napainen säätölaitemikroprosessorilla

Jännite 230 VAC 50 Hz

Tehonkulutus 4 VA

Vääntömomentti 5 Nm

Kääntökulma 90°

Minimin rajoitus +5 °C - + 35 °C, menovesilämpötila

Maksimim rajoitus +20 °C - + 90 °C, menovesilämpötila

Jäätymissuoja +5 °C - + 35 °C, säädettävissä

Pumpunohjaus +15 °C - + 25 °C, ulkolämpötila

Lämpökäyrä 1:stä 9:ään, portaaton

Suuntaissiirto + / -10 °C menovesilämpötila, portaaton

Kauko-ohjaus AM 30 RC -9 °C - +6 °C

menovesilämpötila portaaton

Lämpötilan alentaminen 0 – 10 °C,

menovesilämpötila, portaaton

Huonelämpötilan asettaminen + 12 °C - +27 °C, portaaton

Koteloluokka säätökeskus IP 41

Koteloluokka moottori IP 41

Käsitkäyttö Kyllä, sähkökatkoksen aikana

Huoneyksikön mitat 75 x 90 x 130 mm

Paino 1,2 kg

Toimitussisältö:

- 1 Elektroninen säätökeskus AM 30 E, AM 30 Q tai AM 30 D neljällä led-valolampulla
 - 2 Säätömoottori 24 VAC 50/60 Hz 2 m ohjausjohdolla
 - 3 Menovesianturi T1 3 metrin johdolla
 - 4 Ulkoilma-anturi T2 15 metrin johdolla
- Verkkosovitin 230 VAC / 50/60 Hz 190 mA 1,7 metrin johdolla
- Asennusta helpottava asennuspelti

